

## MXE 1202 + WR2 140

1200 Wattů 2-rychlostní míchadlo s

3-stupňovým regulátorem otáček

Objednávkové číslo 495921

GTIN 4030293224483



- + Robustní dvoustupňová převodovka: silně dimenzovaná a s převodem, pro otáčky přizpůsobené materiálu, optimalizovaným pro vysoký točivý moment
- + Celovlnná elektronika: s pozvolným rozběhem, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček pomocí zrychlovacího spínače - pro kontrolovatelný rozběh na optimální rychlost míchání. Výkonná v celém rozsahu otáček
- + Komfortní 3-stupňový spínač, ovladatelný bez potřeby vypnutí, chráněný gumovou krytkou. Stupeň 1: čištění, stupeň 2: rozmíchání, stupeň 3: míchání
- + Vypínač s aretací a ochranou proti nechtěnému rozběhu. Ideální pro stacionární použití v míchacím centru.
- + Flexibilní gumový kryt vypínače chrání před znečištěním. Žádné poruchy funkčnosti kvůli zalepeným vypínačům
- + Ergonomické rukojeti: malá hmotnost, ideální tvar pro pohodlné a komfortní použití bez způsobení únavy
- + Čtyři ochranné gumové krytky nabízejí bezpečné uložení při přepravě a zajišťují ochranu proti poškozením nárazem na stavbě
- + Ochranný kryt motoru s labyrintovým vstupem chladícího vzduchu chrání proti dešťové vodě
- + Aretace hřídele s ochranou proti spuštění. Zjednodušuje výměnu míchacích košů
- + Použitelné pro míchání do 60 kg
- + Pomocí míchací tyče WR2 pro míchaný materiál: pastovitý až tuhý. Lepidla na spáry, mezi dlaždice, vyrovnávací hmoty, lepidla, hotové omítky, ...



### Technická data

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Příkon                               | 1200 W                |
| Výstupní výkon                       | 710 W                 |
| Napětí                               | 230 V                 |
| Frekvence                            | 50/60 Hz              |
| Max. průměr míchacího koše           | 140 mm                |
| Upnutí nástroje míchadla             | M 14                  |
| Počet otáček na prázdnou 1. rychlost | 0 - 210/325/530 1/min |
| Počet otáček na prázdnou 2. rychlost | 0 - 320/490/780 1/min |
| Průměr upínacího krčku               | 53 mm                 |
| Délka kabelu                         | 4,0 m                 |
| Rozměry dxšxv                        | 405 x 215 x 340 mm    |
| Hmotnost                             | 4,8 kg                |

### Základní vybavení

- 1 Spirálový míchací koš WR2 (368997)
- 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)
- 1 Spirálový míchací koš HP2 (534028)