

# ADL 60-P

Ψηφιακό αλφάδι

Αριθ. παραγγελίας 476102

GTIN 4030293212954



- + Μια οριζόντια και δύο κάθετες φυσαλίδες με φωτισμό εγγυώνται βέλτιστη αναγνωσιμότητα
- + Δύο οθόνες στο μπροστινό και το πάνω μέρος, δυνατότητα ανάγνωσης κατά 360°, με αυτόματη περιστροφή και ρυθμιζόμενο οπίσθιο φωτισμό
- + Μονάδες μέτρησης κλίσης με δυνατότητα εναλλαγής μοιρών, in/ft ή ποσοστού
- + Ακριβής προβολή κλίσης σε μεγάλες αποστάσεις
- + Λειτουργία Hold για αποθήκευση της τιμής μέτρησης
- + Αυτόματη απενεργοποίηση ύστερα από 10 λεπτά
- + Ανθεκτικό αλουμινένιο περίβλημα
- + Ανθεκτικό στη σκόνη και αδιάβροχο, μπορεί να πλυθεί σύμφωνα με την κλάση προστασίας IP 65
- + Με ισχυρούς μαγνήτες και τρύπα για ασφαλή στερέωση με ιμάντες
- + Αποσπώμενα ακραία καλύμματα
- + Ιδανικό για μετρήσεις ακριβείας σε εργασίες υπέργειων και υπόγειων κατασκευών, ξυλουργικές εργασίες



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακρίβεια μέτρησης ηλεκτρονικά 0°/90°	0,05°
Ακρίβεια μέτρησης ηλεκτρονικά 1-89	0,1°
Ακρίβεια μέτρησης αεροστάθμης	0,029°
Διάρκεια λειτουργίας	100 h
Ηλεκτρική τροφοδοσία	Μπαταρία
Κλάση προστασίας	IP65
Βάρος	0,843 kg

## Βασικός εξοπλισμός

- 1 Τσάντα μεταφοράς
- 2 2 μπαταρίες τύπου AA