

IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/ Set

Kompakti iskuruuvinväännin 18 V

Tilausnumero 531504

GTIN 4030293253445



- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Lyhyen pään ansiosta ihanteellinen ruuvaamiseen ahtaissa tiloissa
- + Integroitu LED-valo, joka voidaan asettaa viidelle eri tasolle.
- + Pidin 1/2" hylsyille.
- + Nopeuden säädin: kolme erilaista nopeutta varmistaa soveltuvuuden mo-
niin eri kohteisiin. Estää mm. pineten ruuvien yli kiristymisen.
- + Auto-Stop-tila: Kone pysähtyy kiristettäessä heti iskun käynnistyessä.
Irrottaessa kone pysähtyy heti iskun loppuessa. Soveltuu ruuvien tai mutterin
tiukan kiristysen estämiseen.
- + Nopeussäätö kytkimellä varustettu lukitsimella
- + Pyörimissuunnan vaihto turvakytkimellä
- + Luistamaton, soft grip kädensija, ergonomisesti muotoiltu.
- + Elektronien turvajarru
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vääntömomenttiportaot	3 askelta
Maks. vääntömomentti	406 Nm
Maks. vapautusmomentti	600 Nm
Tyhjäkäynnin kierrosluku 1. Vaihe	0 - 1000 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosluku 2. Vaihe	0 - 1800 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosluku 3. Vaihe	0 - 2700 1/min
Tyhjäkäynnin iskuluku	0 - 3750 1/min
Iskuruuvinvääntimen työkalun kiinnitin	1/2" ulkopuoli
Mitta LxPxK	125 x 78 x 208 mm
Paino ilman akkuyksikköä	1,2 kg

Toimitusvarustus

- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)
- 1 Vyöpidike (430714)
- 1 Laukun sisäosa
- 2 Li-Ion ladattava akku 18 V (532733)
- 1 Pikalaturi 12/18 V (532280)