

VCE 44 H AC-Kit

Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας με αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, 42 l, κατηγορίας H

Αριθ. παραγγελίας 446025

GTIN 4030293196216



- + Βάση για την στερέωση L-BOXX και Systainer της Tapos στην κεφαλή της ηλεκτρικής σκούπας
- + Ο στρόβιλος υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει υψηλή ικανότητα αναρρόφησης καθώς και υψηλή υποπίεση. Έτσι διασφαλίζεται ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα αναρρόφησης
- + Σταθερά υψηλή ικανότητα αναρρόφησης χάρη στον αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου
- + Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο διαθέτει επίστρωση τεφλόν/νανοεπίστρωση και επιτρέπει τη βέλτιστη αξιοποίηση του όγκου του κάδου
- + Με μόνιμη πρίζα και ηλεκτρονικό αυτόματο διακόπτη on/off
- + Ο αισθητήρας ροής παρακολουθεί τη ροή του αέρα και εκπέμπει ένα οπτικό και ηχητικό σήμα όταν αυτή πέσει κάτω από την προβλεπόμενη ελάχιστη τιμή $\leq 20\text{m/s}$
- + Οπτικό και ηχητικό σήμα για την παρακολούθηση του φίλτρου HEPA
- + Η ρύθμιση της ροής αέρα μέσω του περιστροφικού διακόπτη μειώνει πιθανή υποπίεση στην επιφάνεια κατά τις εφαρμογές ενδιάμεσης και τελικής λείανσης
- + Διακόπτης επιλογής διαμέτρου σωλήνα αναρρόφησης για ρύθμιση της βέλτιστης ροής αέρα
- + Για αναρρόφηση υγρών: με ηλεκτρονική παρακολούθηση στάθμης πλήρωσης
- + Η καθυστέρηση της εκκίνησης αποτρέπει τις αιχμές τάσης κατά την εκκίνηση και η καθυστέρηση της απενεργοποίησης (παράταση λειτουργίας 15 δευτερολέπτων) αδειάζει τυχόν υπολειπόμενη σκόνη από τον σωλήνα αναρρόφησης
- + Στιβαρό κάδος με διπλό τοίχωμα με ενσωματωμένες χειρολαβές για εύκολο άδειασμα του κάδου
- + Το αντιστατικό φινιρίσμα με προστασία από τη σκόνη εμποδίζει την ηλεκτρική φόρτιση του σωλήνα αναρρόφησης
- + Εξοπλισμένη με μεγάλους τροχούς και δύο μεταλλικά περιστρεφόμενα ροδάκια οδήγησης
- + Ξεχωριστό κανάλι αέρα ψύξης κινητήρα με χονδρό φίλτρο. Προστατεύει τον στρόβιλο από την είσοδο αέρα περιβάλλοντος και έτσι παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. (το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης PES διατίθεται ως αξεσουάρ)
- + Απλή αλλαγή φίλτρου χωρίς αφαίρεση της κεφαλής αναρρόφησης
- + Με δακτύλιο συγκράτησης σωλήνα και διαστολέα για εύκολη και γρήγορη ασφάλιση του καλωδίου τροφοδοσίας
- + Με 4 βάσεις σύσφιξης (2 σε κάθε πλευρά) για την προσάρτηση ιμάντων σύσφιξης και μιας βάσης στήριξης τριβείου τύπου Giraffe
- + Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας κατηγορίας H: Κατάλληλη για όλες τις σκόνης με τιμές OEL $< 0,1\text{ mg/m}^3$ με πρόσθετο έλεγχο «Αμίαντος» σύμφωνα με το TRGS 519
- + Κατάλληλο για ξηρή, επιβλαβή για την υγεία, μη εύφλεκτη σκόνη και καρκινογόνες ουσίες, μεταξύ άλλων του αμιάντου
- + Ιδανική για την αφαίρεση μούχλας, την ανακαίνιση οροφών και τοίχων με μόνωση ορυκτοβάμβακα. Σκόνη λείανσης από ξύλινες επιφάνειες που εμποτίστηκαν με επικίνδυνα συντηρητικά ξύλου και βαμμένες επιφάνειες, όταν στο βερνίκι περιέχονται ουσίες όπως μόλυβδος, νικέλιο, κάδμιο, χρώμιο, χρωμικός ψευδάργυρος κ.λπ.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1200 W
Παροχή αέρα συσκευής αναρρόφησης	4500 m ³ /h
Μέγ. υποπίεση	25000 Pa
Επιφάνεια φίλτρου	5000 cm ²
Χωρητικότητα κάδου	42 L
Στάθμη πλήρωσης υγρού	26 L
Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης	μηχανικά
Μήκος σωλήνα	4m
Αριθμός κινητήρων αναρρόφησης	1 τμχ
Μήκος καλωδίου	7,5 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	565 x 385 x 650 mm
Βάρος	17,6 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης με έλεγχο ροής αέρα (406708)
- 1 Βάση για L-BOXX® (445169)
- 1 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES (445118)
- 1 Φίλτρο (445126)
- 1 Φίλτροσακούλα ασφαλείας (445096)
- 1 Αντάπτορας (445029)
- 1 Σετ καθαρισμού (445053)
- 2 Κλιπ σωλήνα