

## GCE 6-EC

**Amoladora para paredes y techos Handy-Jirafa con sistema de cabezal intercambiable**

**N.º pedido 497568**

**GTIN 4030293225589**



- + Idealmente adecuado para el lijado de cartón yeso, placas de styropor de aislación completa y preparado para la aplicación de lacas
- + Liviana y manejable para su uso en superficies pequeñas y sitios estrechos
- + El elemento electrónico completamente sellado evita los daños provocados por polvos. La protección triple del inducido reduce el desgaste del motor y alarga la vida útil
- + Equipada con un innovador sistema de cabezales intercambiables. Los cabezales de lijado se montan y desmontan con un clic
- + Cubierta asidera para un manejo agradable y una guía precisa
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Electrónica: preselección continua de las revoluciones, mantenimiento constante de las mismas, protección frente a sobrecargas y supervisión de la temperatura
- + La eficaz aspiración entre la corona de cepillos y el disco abrasivo, así como mediante el sistema de aspiración, evita la rápida obturación del material de lijado y permite trabajar sin polvo
- + Conducción de la manguera definida y aspiración efectiva, gracias a una gran sección transversal de la aspiración. La manguera de aspiración se conecta directamente con el sistema de clips FLEX en la máquina
- + Equipo sin cabezales amoladores para complementar la Jirafa GE 7



### Datos técnicos

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Consumo de potencia                                     | 600 W              |
| Suministro de potencia                                  | 400 W              |
| Tensión                                                 | 230 V              |
| Frecuencia                                              | 50/60 Hz           |
| Diámetro de disco abrasivo                              | 225 mm             |
| Revoluciones en vacío                                   | 1100 - 1650 rpm    |
| Carreras en vacío MH-T                                  | 3800-5700 r.p.m.   |
| Carreras en vacío MH-X                                  | 3100-4600 r.p.m.   |
| Alojamiento de herramienta lijadora de paredes y techos | Fijar con velcro   |
| Longitud del cable                                      | 4,0 m              |
| Longitud                                                | 360 mm             |
| Dimensiones LxAnxAl                                     | 360 x 110 x 150 mm |
| Peso                                                    | 1,2 kg             |

### Equipamiento básico