

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet

**Silná sanační bruska s výkonem 1750 W pro
broušení až do rohů, 150 mm**

Objednávkové číslo 418773

GTIN 4030293182509



- + Mikroprocesorová elektronika: s konstantním udržováním otáček, pomalým rozběhem, ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- + Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1800 W s dostatečnou rezervou
- + Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabraňuje ucpání pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
- + Aretace vřetene, zapuštěné tlačítko aretace na ochranu před nechtěným dotekem
- + S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládání a vedení stroje
- + Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
- + Adaptér pro FLEX-clip systém obsažen v dodávce
- + Průměr 150 mm ideální pro opracování podlah a stěn
- + Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětřalého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.



Technická data

Příkon	1750 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	150 mm
Počet otáček na prázdno	7000 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	495 x 190 x 86 mm
Hmotnost	4,3 kg

Základní vybavení

- 1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (418919)
- 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176)
- 3 Držák kabelu (252188)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
- 1 Čelní klíč (392537)
- 1 Převážní kufřík (444391)
- 1 Rámová rukojeť
- 1 Upínací matice, M 14 (534344)