

OSE 2-70x198-EC

Kompakti tasohiomakone nopeuden säädöllä

Tilausnumero 530632

GTIN 4030293244726



- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + E-signaalitytkin yksinkertaiseen, turvalliseen käyttöön ja pikapysäytystoiminto estää taustalevyn jäämisen taakse
- + Materiaalille sopiva hionnanopeus elektronisen nopeuden säädön ansiosta
- + Ihanteellinen autonosien täytettyjen pintojen hiontaan korjaustöiden aikana. Alustan pintahiontaan ja epätasaisuuksien välttämiseen ennen täyteaineen levittämistä ja epäkeskohiomakoneen käyttöä.
- + Elektroniikka: Nopeuden esivalinta, 4 asetusta, jatkuva nopeuden tarkkailu kierrosluvun säädöllä, pehmeä käynnistys, käynnistyssuoja.
- + Velcro-alusta, jossa on viisto tyynyn geometria ja monireikäinen järjestelmä optimaalista imua varten, sopii kaikille markkinoilla oleville hiomapapereille
- + Kevyt, pienikokoinen yhden käden epäkeskohiomakone, erittäin ergonominen ja vähäinen värinä, erinomaisen tasapainon ansiosta työ helpottuu ja työn kuormittavuus vähenee
- + Ergonomisesti suunniteltu, soft grip- päällystetty kädensija takaa varman otteen ja hyvän ohjattavuuden.
- + Tehokas pölynimu integroidun imurin ansiosta - pölytöntä työskentelyä suodatinpatruunan kanssa
- + Liitäntä ulkoiselle pölynimujärjestelmälle Ø 27 mm, antistaattinen imuletku SH 27x3,5m AS (445.045)



Tekniset tiedot

Ottoteho	260 W
Jännite	230 V
Isku	2 mm
Hiomalevyn pituus	198 mm
Hiomalevyn leveys	70 mm
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	10000 - 20000 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosluku	5000 - 10000 1/min
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	210 x 75 x 124 mm
Paino	1,3 kg

Toimitusvarustus