

ORE 2-125 18-EC/2.5 Set

Levigatrice rotororbitale a batteria con regolazione del numero di giri 18 V

Numero d'ordine 532083

GTIN 4030293259232



- ⊕ Levigatrice rotororbitale a una mano compatta e leggera, particolarmente ergonomica e a vibrazioni ridotte assicura un elevato comfort di lavoro senza sollecitare le articolazioni dell'utilizzatore grazie allo speciale sistema di bilanciamento
- ⊕ Il design ergonomico e l'impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa salda e un controllo ottimale
- ⊕ Velocità di levigatura adattabile al materiale in lavorazione e variabile elettronicamente
- ⊕ Interruttore di segnalazione elettrico per il comando semplice e sicuro: l'arresto rapido impedisce che la piastra di levigatura continui a funzionare per inerzia
- ⊕ Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno Ø 27 mm (es. tubo di aspirazione antistatico SH 27x3,5m AS (445.045)
- ⊕ Aspirazione integrata con sacchetto filtrante
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Platorello velcrato con sistema Multihole per un'aspirazione ottimale. Compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali Ø 125
- ⊕ Elettronica: Preselezione del numero di giri in 4 stadi
- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con le batterie da FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Diametro platorello	125 mm
Corsa	2 mm
Numero di giri a vuoto	6000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	12000 - 20000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Dimensioni LxLxA	200 x 125 x 140 mm
Peso senza batteria	1,0 kg

Dotazione

- 1 Sacchetto polvere (532093)
- 1 Adattatore, corto (532094)
- 1 Adattatore, lungo (532095)
- 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532732)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (532091)
- 1 Caricabatterie rapido 12/18 V (532280)