

GE 7 + MH-O + SH

Giraffe® vägg- och takslipmaskin med utbytbart huvudsystem

Art nr 494526

GTIN 4030293224056

- + En mycket lätthanterad, användarvänlig och lätt maskin. Gör arbetet mindre ansträngande och ergonomiskt riktigt
- + Utrustad med det innovativa utbytbara sliphuvudet som enkelt fästs eller tas bort med ett klick
- + Runt sliphuvud för standard slipning av väggar
- + Pålitlig kraftöverföring, tack vare den flexibla drivaxeln från motorn till sliphuvudet med den i decennier etablerade "FLEX-tekniken". Med innovativ design av huvudet reduceras vikten på Giraffen till ett minimum. Detta underlättar handhavandet.
- + Elektronik: konstant varvtal, mjukstart och varvtalsreglering med justerhjul
- + Lätt att styra tack vare optimal balans mellan motor och sliphuvud
- + Effektivt dammsug mellan borstkrans och slipplattan förhindrar igensättning av slipmedlet samt främjar dammfri arbetsmiljö
- + Anslutningsmöjlighet för FLEX säkerhetsdamsugare med FLEX Clipsystem på styrröret
- + Dammskyddad strömbrytare
- + Mycket flexibel genom ett förlängningsrör (tillbehör) på 500 mm, monterbart utan verktyg
- + Ett sortiment av slippapper idealisk för slipning av gipsskivor, styropor isolerplattor, förberedelse inför målning, lackering
- + Stora ytor och rumshöjder på upp till 3,40 m kan bearbetas med hjälp av GM 340
- + Med det innovativa transportsystemet kan maskin och tillbehör transporteras utan problem. Giraffen® måste inte monteras, utan är genast arbetsberedd
- + Kardanknutsmonterat sliphuvud ger stor flexibilitet och optimal anpassning för slipning av väggar, tak och golv.



Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	410 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Slagtal i tomgång MH-T	3800 - 5700 v/min
Slagtal i tomgång MH-X	3100 - 4600 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktysfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	4,2 kg

Standardutrustning

- 1 Runt roterbart sliphuvud (457175)
- 1 Clip-snabbspännring röd (406023)
- 1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708)
- 1 Polstrad transportväska (408867)