

# LBE 17-11 125

Meuleuse d'angle de 1700 Watt à vitesse de rotation variable et frein, Ø 125 mm

Référence 447668

GTIN 4030293197282



- + Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- + Avec frein mécanique, arrête l'outil en 3,5 secondes
- + Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- + Haute capacité de surcharge, rendement élevé, endurance extrême
- + Un refroidissement efficace et une géométrie de carbone optimisée garantissent une longue durée de vie
- + Moteur protégé efficacement contre les poussières
- + Forme compacte et ergonomique
- + Carter de protection réglable sans clé
- + Interrupteur à coulisse verrouillable
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Poignée SoftVib avec clé de serrage intégrée et brevetée, amortissement des vibrations
- + Meuleuse d'angle puissante et de haute qualité pour le tronçonnage, le dégrossissage et le ponçage



## Caractéristiques techniques

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Puissance absorbée            | 1700 W              |
| Puissance utile               | 1050 W              |
| Tension                       | 230 V               |
| Fréquence                     | 50/60 Hz            |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm              |
| Vitesse de rotation à vide    | 2800 - 11500 tr/min |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14                 |
| Longueur de câble             | 4,0 m               |
| Dimension LxIxH               | 340 x 77 x 105 mm   |
| Poids                         | 2,6 kg              |

## Equipement de base

- 1 Carter de protection du ponçage (436860)
- 1 Poignée SoftVib (530903)
- 1 Bride de serrage (335282)
- 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)
- 1 Ecrou de serrage M 14 (534344)