

KNE 16 18.0-EC

Akumulátorový prostřihovač 18 V

Objednávkové číslo 532068

GTIN 4030293259089



- + Vysoká schopnost křivočarého pohybu pro vyřezávání a vnitřní výřezy od poloměrů 40 mm
- + Rychlé nastavení směru řezu bez použití náradí až do 360° v krocích po 45°
- + Řezy do plochých a tvarovaných plechů bez přehřívání a bez jiskření, bez nepříjemného kovového prachu
- + Extrémně štíhlá rukojeť s úpravou Softgrip pro perfektní držení
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Elektronika: předvolba otáček 4 stupně, CDC-konstantní elektronika, pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění, kontrola teploty
- + Anti-kickback, vypne motor při zablokování nástroje
- + Vypínač s aretací
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

| | |
|---|----------------------|
| Počet zdvihů na prázdko | 1950-4250 1/min |
| Max. tloušťka plechu ocel 400 N/mm ² | 1,6 mm |
| Max. tloušťka plechu ocel 600 N/mm ² | 1,0 mm |
| Max. tloušťka plechu ocel/nerez 800 N/mm ² | 0,7 |
| Max. tloušťka plechu hliník 250 N/mm ² | 2,0 |
| Nejmenší poloměr | 24 mm |
| Minimální průměr startovacího otvoru | 22 mm |
| Průměr nejmenšího otvoru | 48 mm |
| Vzdálenost šablony k řezu | 1,5 mm |
| Pracovní rychlost | 2,2 m/min |
| Hladina akustického tlaku dle EN 60745 | 90 dB(A) |
| Vibrace dle EN 60745 | 4,6 m/s ² |
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,5 kg |

Základní vybavení

- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufříku (532080)