

# GE 6 R-EC

Kirahvi pitkävartinen seinä- ja kattohiomakone

Tilausnumero 530900

GTIN 4030293247406

- + Kevyt: Hiili on erittäin kevyt materiaali, mikä tekee seinä- ja kattohiomakoneen kokonaispainosta paljon kevyemmän. Tämä vähentää käyttäjän rasitusta ja minimoi väsymystä hiottaessa pitkiä aikoja.
- + Tämä epätavallisen kevyt kone tarjoaa ainutlaatuisen käyttömukavuuden. Seinä- ja kattohiomakone on optimaalisesti tasapainotettu, mikä mahdollistaa täydellisen ohjauksen, koska paino jakautuu tasaisesti hiomakoneen poikki. Erittäin miellyttävä käsitellä ergonomisesti muotoillun hiilikuitu ohjausputken sekä kahvan pehmeän muotoilun ja pitoalueen ansiosta.
- + Erittäin litteä, kardaaniin kiinnitetty hiomapää, jonka kääntökulma on 160°, mahdollistaa suuren joustavuuden ja optimaalisen säädön seiniä ja kattoja hiottaessa. Toinen pluspiste hiomapään pitkälle kehitettyjen planeettavaihteiden muodossa takaa tärinättömän käynnin täydelliseen pintahiontaan.
- + Hiomapää innovatiivisella tukityynyillä mukautuu erittäin hyvin hiottavaan pintaan ja tarjoaa huomattavasti paremman hiontatuntuman. Giraffe®:n suuri joustavuus tarkoittaa, että tarpeetonta painetta ei tarvitse käyttää optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.
- + Segmentoitu hiomapää, jossa käännettävä reunasegmentti. Mahdollistaa hionnan seinä ja kattokulmien ohi. Pää kääntyy koneen mukana, työn keskeyttä
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Säädettävä nopeus, 1-6 tasoinen tehonsäätö LED -merkkivalolla.
- + Innovatiivisella kuljetusjärjestelmällä, tekstiilimateriaalia, koneen ja tarvikkeiden kuljetus käy vaivatta. Kirahvia® ei tarvitse asentaa paikoilleen, vaan se on heti käyttövalmiina
- + Soveltuu erityisesti kipsilevyjen ja eristelevyjen hiontaan, sekä maalauspin-tojen valmisteluun
- + Joustavaa työskentelyä, lisätarvikkeena saatavalla ja ilman työkaluja kiinnitettävällä jatkeella ulotut 500 mm korkeammalle
- + Tehokas pölynimu harjareunan ja hiomalautasen välistä estää hiomatarviketta tukkeutumasta ja työskentely sujuu pölyttömästi
- + Liitännäismahdollisuus FLEX-turvallisuuspölynimureille virtausnopeuden optimoinnilla ohjausputkessa FLEX-klipsijärjestelmällä, antistaattinen yhde antistaattisen imuletkun kanssa.
- + Pölysuojattu



## Tekniset tiedot

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Ottoteho                                        | 500 W             |
| Jännite                                         | 230 V             |
| Taajuus                                         | 50/60 Hz          |
| Hiomalautasen halkaisija                        | 225 mm            |
| Tyhjäkäynnin kierrosluku                        | 1100 - 1680 1/min |
| Pään kallistuskulma                             | 160°              |
| Seinä- ja kattohiomakoneiden työkalun kiinnitin | tarrat            |
| Johdon pituus                                   | 5,0 m             |
| Pituus                                          | 1520 mm           |
| Paino                                           | 2,84 kg           |

## Toimitusvarustus

1 Kuljetuslaukku (532234)