

JSP 12-EC C


Sierra de calar a batería 12 V

N.º pedido 531316

GTIN 4030293251564



- + Nueva generación de motores sin escobillas de alto nivel de eficiencia y rendimiento
- + Regulación continua de la velocidad de corte mediante rueda de potenciómetro con arranque automático en posición A»
- + Cambio de hoja de sierra sin herramientas con sistema de sujeción rápida y función de expulsión
- + Elevación oscilante: de 4 niveles para trabajos de corte elevados
- + Guía de hoja de sierra de doble rodillo para cortes precisos y angulares exactos
- + Vista clara de la grieta gracias a la función de soplado integrada
- + Ergonomía perfecta gracias a las superficies SoftGrip óptimamente posicionadas
- + Serrar sin vibraciones y de manera confortable
- + Ajuste de la mesa de sierra para cortes de ingletes de hasta 45°, posición 0. Se puede mover hacia atrás para serrar cerca del borde
- + Placa base fija con patín guía de plástico extraíble para proteger las superficies delicadas
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Con arranque automático, protección contra sobrecarga
- + Aspiradores Ø 27 mm, para un lugar de trabajo limpio y una vista libre en la zona de sierra
- + Protección contra virutas extraíble, para cortes sin desgarros y para guiar la hoja de sierra
- + Luz LED integrada para que la zona de trabajo esté perfectamente iluminada.
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 12 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	12 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 Ah
Carreras en vacío	800 - 3000 rpm
Carrera	23 mm
Niveles de carrera pendular	4 niveles
Niveles de velocidad	1-5 +A niveles
Área de inclinación	0-45°
Máx. grosor del material madera	90 mm
Máx. grosor del material metal	10 mm
Dimensiones LxAnxAl	220 x 69 x 183 mm
Peso sin batería	1,46 kg

Equipamiento básico

- 1 Protección contra virutas cerrada
- 1 Protección contra agrietamiento (490229)
- 1 Adaptador de aspiración Ø 27
- 1 Llave hexagonal interior, SW 3
- 1 Patín deslizante