

IW 1/2" 1500 18-EC C

Aku-rázový utahovák 18 V

Objednávkové číslo 532063

GTIN 4030293259034



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Kompaktní konstrukce a hlava stroje z tlakově litého hliníku. Extrémní odolnost proti nárazům
- + Speed Command: možnost nastavení tří různých otáčkových rozsahů dle náročnosti použití. Předchází se překroucení malých šroubů
- + Režim Auto-Stop: při utahování stroj zastaví, jakmile zaznamená doraz, při povolování stroj zastaví, jakmile zaznamená uvolnění. Vhodné k zamezení nadměrného utažení šroubu nebo matice.
- + Integrované LED osvětlení, nastavitelné v pěti různých úrovních
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Upnutí čtyřhran 1/2" utahovací ořech
- + Odpojitelné, ergonomické držadlo s pogumovanou plochou úchopu. Díky odpružení a anti-vibrační vložce mezi motorovou skříní a držadlem dochází k redukci vibrací
- + Právý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Elektronická rychlobrzda
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment	1500 Nm
Max. povolovací moment	2000 Nm
Počet otáček na prázdko 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdko 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdko 3.rychlost	0 - 1900 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 2350 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	199 x 98 x 243 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,9 kg

Základní vybavení