

VCE 26 H MC

Säkerhetsdammsugare med manuellt filterrengöringssystem, 25 l, klass H

Art nr 519820

GTIN 4030293239104



- + Kompakt allrounddammsugare med lätt vikt för enkel transport
- + Den högpresterande turbinen garanterar både hög sugkapacitet och högt vakuum
- + Genom aktivering av den manuella filterrengöringen, avlägsnas dammet i filtret genom en riktad tryckvag av luft
- + Lämplig för torrt, icke brännbart damm som är skadliga för hälsan samt cancerframkallande ämnen
- + Godkänd för dammklass H. Passar allt damm med TLV-varden < 0,1 mg/m³
- + Perfekt för t ex att ta bort mögel, återställa tak och väggar isolerade med mineralull. Slipdamm från trätytor som har impregnerats med farliga träskyddsmedel, målade ytor med färg som innehåller ämnen t ex bly, nickel, kadmium, krom, zinkkromat etc.
- + Nivavakten ger inga störningar när du suger vatskor tack vare en flottorventil
- + Volymflödet övervakas med flödessensorteknik och meddelar om flödet sjunker under det lagstadgade minimivärdet på ≤ 20m/s med en ljudsignal.
- + Med eluttag och elektronisk on/off automatik
- + Mjukstart förhindrar spänningstoppar vid start och vid avstängning. Avstängningen fördröjs i 5 sekunder, så att kvarvarande damm hinner tömmas från dammsugarslangen
- + Tillbehörsförvaring för sugmunstycken och sugrör på baksidan
- + Med två stora hjul och två länkhjul för enkel transport
- + Dammskyddad antistatisk yta förhindrar elektrisk laddning av sugslangen
- + Utrustad med en dammsugarpåse (fleece) för optimal fyllning



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volymflöde sugare	3700 l/min
Max. undertryck	24500 Pa
Filteryta	3000 cm ²
Behållarens volym	25 L
Påfyllningsmängd vätska	16 L
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	475 x 377 x 526 mm
Vikt	10 kg

Standardutrustning

- 1 Städsset (445053)
- 1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708)
- 1 Dammsugarpåse, fleece (502235)