

XFE 7-15 150


Excentrická leštička s volným pohybem

Objednávkové číslo 418080

GTIN 4030293180567



- + Lešticí zdvih 15 mm pro dostatečný pracovní rozsah
- + Volně běžící převod pro finální postupy bez hologramů
- + Ideální na laky, neodolné vůči vysokým teplotám, díky velice minimálnímu zahřívání povrchu
- + Silný motor 710 W s výkonným ventilátorem pro optimální chlazení
- + Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodů. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + VR-sedminásobná mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, regulací, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení, hlídáním teploty a předvolbou otáček
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Minimalizované vibrace díky perfektnímu vyvážení
- + Speciální unášecí talíř na suchý zip pro leštění
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkládání
- + 4 metry kabelu PUR H05-BQF: odolný vůči opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště



Technická data

Příkon	710 W
Výstupní výkon	420 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost lešticí hlavy	160 mm
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Lešticí zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdno	1500 - 4500 1/min
Počet zdvihů na prázdno	3000 - 9000 1/min
Délka kabelu	4 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	370 x 40 x 140 mm
Hmotnost	2 kg

Základní vybavení

- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)
- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)