

GE 7 + MH-O

Kirahvi seinä- ja kattohiomakone vaihdettavalla päällä

Tilausnumero 494461

GTIN 4030293224018

- + Erittäin kätevä ja kevyt kone, optimaalinen käyttömukavuus. Mahdollistaa väsymättömän ja ergonomisen työskentelyn.
- + Varustettu innovatiivisella vaihtopääsystemillä. Hiomapäät kiinnitetään ja irroitetaan yhdellä klikkauksella
- + Pyöreä hiomapää
- + Luotettava voimansiirto ja hyvä joustavuus moottorista hiomapäähän menevän vaijerin ansiosta. Vuosikymmenien ajan vakiintunut "FLEX teknologia". Tämän suunnitteluperiaatteen ansiosta paino Kirahvin hiomapäässä on vähennetty minimiin. Tämä helpottaa käsittelyä.
- + Elektroniikka: Nopeuden vakiointi, pehmeä käynnistys, ylikuormitussuoja ja nopeuden esivalinta säätöpyörällä
- + Helppokäyttöinen: Optimaalinen painon jakauma moottorin ja hiomapään välillä
- + Tehokas pölynimu harjareunan ja hiomalautasen välistä estää hiomatarviketta tukkeutumasta ja työskentely sujuu pölyttömästi
- + Voidaan kytkeä FLEX turvaimuriin varren FLEX Clip-kiinnitysjärjestelmällä
- + Pölysuojattu
- + Joustavaa työskentelyä, lisätarvikkeena saatavalla ja ilman työkaluja kiinnitettävällä jatkeella ulotut 500 mm korkeammalle
- + Soveltuu erityisesti kipsilevyjen ja eristelevyjen hiontaan, sekä maalauspinnojen valmisteluun
- + Lisävarusteena saatava GM 340 mahdollistaa suurten pintojen ja kattojen työstön jopa 3,40 metrin korkeuteen
- + Innovatiivisella kuljetusjärjestelmällä, tekstiilimateriaalia, koneen ja tarvikkeiden kuljetus käy vaivatta. Kirahvia® ei tarvitse asentaa paikoilleen, vaan se on heti käyttövalmiina
- + Kardaaminen hiomapää mahdollistaa korkean joustavuuden ja optimaalisen säädön seinien ja kattojen hiomiselle.



Tekniset tiedot

Ottoteho	710 W
Antoteho	410 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Hiomalautasen halkaisija	225 mm
Tyhjäkäynnin kierros-luku	1100 - 1650 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus MH-T	3800 - 5700 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus MH-X	3100 - 4600 1/min
Pään kallistuskulma	100°
Seinä- ja kattohiomakoneiden työkalun kiinnitin	tarrat
Johdon pituus	5,0 m
Pituus	1520 mm
Paino	4,2 kg

Toimitusvarustus

- 1 Pyöreä hiomapää (457175)
- 1 Clip-pikalukitusrenkas punainen (406023)
- 1 Kuljetuslaukku (408867)