

ALC3/360-G/R 12

360° korslinjelaser med mottagningsläge

Art nr 532277

GTIN 4030293261174



- + Med en horisontell och två vertikala 360° laserlinjer, aktiverbara var för sig
- + Linjerna är i 90° vinkel i förhållande till varandra och de möjliggör en snabb injustering och montering
- + Lodfunktion, de vertikala korspunkterna utgör automatiskt lodpunkten
- + De specialbelagda antireflektorglasen ger ren och tydlig exakthet i laserlinjerna.
- + Den gröna linjen har god synbarhet, även vid dåliga förhållanden.
- + Utökad räckvidd upp till 100 meters arbetsområde, med mottagare upp till 120 meter
- + Självnivellerande
- + Optisk varningssignal när självnivelleringen sätts ur funktion
- + On/Off knapp för självnivelleringsfunktion. Så att laserstrålen även kan justeras manuellt.
- + Ljusstyrkereglering i 3 lägen, välj utifrån omgivningens ljusstyrka eller batteriets status. Läge 1 är även mottagarläget
- + Damm- och vattenskyddad
- + 1/4" och 5/8" gänga för stativ
- + Genom vertikal och horisontell nivellering är den mest lämplig vid innejobb som riktning av dörrar, fönster, element, väggar, plattor etc. och för många andra jobb på en byggarbetsplats
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 12 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



Tekniska data

Antal linjer horisontalt	1 styck
Antal linjer vertikalt	2 styck
Synligt område linjer horisontala	360°
Synligt område linjer vertikala	360°
Laserklass	2
Max. arbetsområde	100 m
Max. arbetsområde med mottagare	120 m
Precision	± 0,3 mm
Självnivelleringsområde	4°
Drifttid	12 h
Temperaturområde	-10 - +40 °C
Kapslingsklass	IP54
Strömförsörjning	System batteri
Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Mått LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Vikt utan batteripaket	0,8 kg

Standardutrustning

- 1 Transportväska L-BOXX® (414085)
- 1 Lasermåltavla och -glasögon, gröna (500763)
- 1 Universalhållare för laser (500747)