

GE 6 X-EC

Seinä- ja kattohiomakone epäkesko Kirahvi

Tilausnumero 534652

GTIN 4030293284920



- + Epäkeskoliike sopii erinomaisesti pinnan hallittuun ohjaukseen, hienoon hiontakuvioon ja työskentelyyn lähellä reunaa. Näin saadaan aikaan täydellinen pinnan viimeistely
- + Kevyt: Hiili on erittäin kevyt materiaali, mikä tekee seinä- ja kattohiomakoneen kokonaispainosta paljon kevyemmän. Tämä vähentää käyttäjän rasitusta ja minimoi väsymystä hiottaessa pitkiä aikoja.
- + Tämä epätavallisen kevyt kone tarjoaa ainutlaatuisen käyttömukavuuden. Seinä- ja kattohiomakone on optimaalisesti tasapainotettu, mikä mahdollistaa täydellisen ohjauksen, koska paino jakautuu tasaisesti hiomakoneen poikki. Erittäin miellyttävä käsitellä ergonomisesti muotoillun hiilikuitu ohjausputken sekä kahvan pehmeän muotoilun ja pitoalueen ansiosta.
- + Kulutusvapaalla levyjarrulla, joka koskettaa hallitusti pintaa vaurioiden välttämiseksi.
- + Erittäin litteä, kardaaniin kiinnitetty hiomapää, jonka kääntökulma on 160°, mahdollistaa suuren joustavuuden ja optimaalisen säädön seiniä ja kattoja hiottaessa
- + Hiomapää innovatiivisella tukityynyllä mukautuu erittäin hyvin hiottavaan pintaan ja tarjoaa huomattavasti paremman hiontatuntuman. Giraffe®:n suuri joustavuus tarkoittaa, että tarpeetonta painetta ei tarvitse käyttää optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Säädettävä nopeus, 1-6 tasoinen tehonsäätö LED -merkkivalolla.
- + Innovatiivisella kuljetusjärjestelmällä, tekstiilimateriaalia, koneen ja tarvikkeiden kuljetus käy vaivatta. Kirahvia® ei tarvitse asentaa paikoilleen, vaan se on heti käyttövalmiina
- + Soveltuu erityisesti kipsilevyjen ja eristelevyjen hiontaan, sekä maalauspin-tojen valmisteluun
- + Erityisen reikäkuvion ansiosta erittäin tehokas imu estää hiomapaperin tukkeutumisen ja takaa pölyttömän työskentelyn.
- + Joustavaa työskentelyä, lisätarvikkeena saatavalla ja ilman työkaluja kiinnitettävällä jatkeella ulotut 500 mm korkeammalle
- + Liitäntämahdollisuus FLEX-turvallisuuspölynimureille virtausnopeuden optimoinnilla ohjausputkessa FLEX-klipsijärjestelmällä, antistaattinen yhde antistaattisen imuletkun kanssa.
- + Pölysuojattu



Tekniset tiedot

Ottoteho	500 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Hiomalautasen halkaisija	225 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	5600 - 8500 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	11200 - 17000 1/min
Isku	4 mm
Pään kallistuskulma	160°
Seinä- ja kattohiomakoneiden työkalun kiinnitin	tarrat
Johdon pituus	4,0 m
Pituus	1520 mm
Paino	2,9 kg

Toimitusvarustus

- 1 Suoja-alusta (534323)
- 1 Kuljetuslaukku (532234)
- 1 Centering aid GE 6 (535461)
- 1 Hiomalautanen Ø 225, pyöreä (534324)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**