

LBE 125-15 18-EC C

Meuleuse d'angle sur batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18,0 V, 125 mm

Référence 534995

GTIN 4030293288355

- + Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- + Avec frein électronique, arrête l'outil en d'environ 1,5 secondes
- + Avec un interrupteur à glissière situé en haut, idéal pour les droitiers comme pour les gauchers et pratique pour différentes positions de prise, par exemple lors d'opérations de tronçonnage
- + Meuleuse d'angle puissante pour les applications exigeantes, en particulier pour le tronçonnage et le ponçage du métal
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Arrêt Kickback (avec capteur gyroscopique) : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- + Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- + Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples pour un maniement parfait
- + Prise en main plus ergonomique grâce à la poignée inclinée
- + Carter de protection réglable sans clé
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	3000 - 10000 tr/min
Vitesse de rotation à vide	
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Poids sans batterie	1,9 kg

Equipement de base

- 1 Poignée SoftVib (535369)
- 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)
- 1 Carter de protection du ponçage (536738)
- 1 1 Clé à ergots (483621)
- 1 Erou de serrage M 14 (534344)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**