

## BME 18.0-EC C

Motor básico con batería TRINOXFLEX 18,0 V

N.º pedido 504491

GTIN 4030293230415



- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Sistema electrónico de microprocesador: selector de revoluciones, régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas y control de la temperatura
- + Accesorio de herramienta único con acoplamiento rápido para cambiar sin necesidad de herramientas los cuatro accesorios para satinar y para lijar soportes de tubos, para lijar con limadora de cinta o lija con soldadura en ángulo
- + Cambio del accesorio sin necesidad de herramientas, mediante un sistema de cambio rápido patentado
- + Perfecta protección contra el polvo gracias a la metálica rejilla de protección
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Bloqueo de husillo
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



### Datos técnicos

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tensión de batería           | 18 V                          |
| Capacidad de la batería      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah            |
| Revoluciones en vacío        | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 rpm |
| Diámetro máx. de herramienta | 125 mm                        |
| Ancho máx. de herramienta    | 50 mm                         |
| Peso sin batería             | 1,7 kg                        |

### Equipamiento básico