

IW 3/4" 1600 18-EC/5.0 Set

Aku-rázový utahovák 18 V s dlouhou životností

Objednávkové číslo 532074

GTIN 4030293259140



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Kompaktní konstrukce a hlava stroje z tlakově litého hliníku. Extrémní odolnost proti nárazům
- + Režim Auto-Stop: při utahování stroj zastaví, jakmile zaznamená doraz, při povolování stroj zastaví, jakmile zaznamená uvolnění. Vhodné k zamezení nadměrného utažení šroubu nebo matice.
- + Speed Command: možnost nastavení tří různých otáčkových rozsahů dle náročnosti použití. Předchází se překroucení malých šroubů
- + Integrované LED osvětlení, nastavitelné v pěti různých úrovních
- + Upnutí čtyřhran 3/4" utahovací ořech
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Odpojitelné, ergonomické držadlo s pogumovanou plochou úchopu. Díky odpružení a anti-vibrační vložce mezi motorovou skříní a držadlem dochází k redukci vibrací
- + Elektronická rychlobrzda
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment	1600 Nm
Max. povolovací moment	2100 Nm
Počet otáček na prázdnou 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdnou 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdnou 3.rychlost	0 - 1900 1/min
Počet úderů na prázdnou	0 - 2350 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	3/4" vnější
Rozměry dxšxv	209 x 98 x 243 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení

- 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Spona na opasek (430714)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufříku (532075)
- 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280)