

BRE 8-4 9

Levigatrice a nastro per tubi TRINOXFLEX in kit

Numero d'ordine 453420

GTIN 4030293201040

- + Elettronica a microprocessore: preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- + Speciale attacco utensile ad innesto rapido per l'inserimento senza attrezzi dell'accessorio di satinatura, smerigliatura e levigatura.
- + Dimensioni del nastro abrasivo: 533 x 4 - 9 mm, 30 mm solo con set di rulli di ricambio BR 30 (accessori)
- + Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- + Cambio del nastro: rapido e senza chiavi
- + Braccio di levigatura di elevata qualità: in lega leggera con 2 pulegge. Avvolge il tubo fino ad un raggio di 270°
- + Arresto dell'albero porta accessorio



Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Velocità nastro	3 - 8 m/sec
Numero di giri a vuoto	1400 - 4000 g/min
Lunghezza nastro	533 mm
Larghezza nastro	4/9/30 mm
Adatto per max. diametro tubo	50 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,7 kg

Dotazione

- 1 Accessorio per levigatura a nastro (459585)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257102)
- 1 Chiave maschio esagonale (102229)
- 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (457337)