

CSM 4060

Fém-vágó körfűrész száraz vágásokhoz

Rendelési szám 307815

GTIN 4030293113084



- + A pontos fém vágáshoz hűtőfolyadék nélkül
- + Forgácsgyűjtő, kémlelőnyílással: nagy méretű, szerszám nélkül üríthető
- + Speciális karbidhegyű fűrészlapok: közel sorjamentes vágások, a sorjavágó menetes feszítőrudak miatt a sorját nem kell ismételtlen levágni
- + Kemény anyag / lapos acél: 6 mm; - Kör anyag: 20 mm; - Üreges szelvények: 63 mm
- + Szerszám nélküli mélységbeállító, fokozatmentes vágásmélység állítási lehetőség 63 mm-ig
- + Kapcsoló: bekapcsolódást blokkoló kapcsolóval
- + Orsórögzítés



Technikai adatok

| | |
|--|--------------------|
| Teljesítményfelvétel | 1400 W |
| Teljesítményleadás | 720 W |
| Feszültség | 230 V |
| Frekvencia | 50/60 Hz |
| Maximális üresjárat fordulatszám | |
| Vágási mélység | 0-63 mm |
| Fűrészlap átmérő | 185 mm |
| Fűrészlap lyuk | 20 mm |
| Maximális anyagvastagság 250 N/mm ² | 6 mm |
| alumíniumban | |
| Maximális anyagvastagság 400 N/mm ² | 10 mm |
| acélban | |
| Kábelhossz | 4,0 m |
| Méretek SzxHxM | 370 x 260 x 200 mm |
| Súly | 5,4 kg |

Alapkészlet

- 2 Karbidhegyű fűrész tárcsa acélhoz (312304)
- 1 Párhuzamos ütköző (312312)
- 1 Kombinált csavarkulcs (312347)
- 1 Munkavédelmi szemüveg
- 1 Bélelt szerszámkoffer

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**