

ORE 2-125 EC Set

Levigatrice rotorbitale compatta con regolazione del numero di giri, 125 mm

Numero d'ordine 468886

GTIN 4030293209749

- + Levigatrice rotorbitale a una mano compatta e leggera, particolarmente ergonomica e a vibrazioni ridotte assicura un elevato comfort di lavoro senza sollecitare le articolazioni dell'utilizzatore grazie allo speciale sistema di bilanciamento
- + Il design ergonomico e l'impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa salda e un controllo ottimale
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Elettronica: Preselezione del numero di giri in 4 stadi, stabilizzazione del numero di giri tramite tachimetro, avviamento progressivo, blocco antirivvito
- + Velocità di levigatura adattabile al materiale in lavorazione e variabile elettronicamente
- + Platorello veltrato con sistema Multihole per un'aspirazione ottimale. Compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali Ø 125
- + Interruttore di segnalazione elettrico per il comando semplice e sicuro: l'arresto rapido impedisce che il platorello continui a funzionare per inerzia
- + Con freno di arresto della rotazione per evitare graffi e segni indesiderati sulla superficie e i successivi interventi di ripristino
- + Efficace aspirazione della polvere mediante autoaspirazione integrata per un lavoro senza polvere. Con cartuccia filtro
- + Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno Ø 27 mm (es. tubo di aspirazione antistatico SH 27x3,5m AS (445.045))
- + La cartuccia filtro PES sostituibile, resistente agli urti, permette l'agevole smaltimento della polvere o la pulizia del filtro e la massima durata d'uso
- + Molto adatta per lavorazioni al di sopra della testa



Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	125 mm
Corsa	2 mm
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLxA	156 x 90 x 120 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione

- 1 Platorello a strappo medium (468975)
- 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)
- 1 Inserto valigetta (516066)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)

