

## ODE 2-100 18-EC

Τριβείο δέλτα μπαταρίας με ρύθμιση αριθμού στροφών 18 V

Αριθ. παραγγελίας 532088

GTIN 4030293259287



- + Ελαφρύ, συμπαγές τριβείο δέλτα για χρήση με το ένα χέρι, ιδιαίτερα εργονομικό και με λίγους κραδασμούς χάρη στο συγκεκριμένο ζύγισμα για ξεκούραστη εργασία με μειωμένη πίεση στις αρθρώσεις
- + Η εργονομικά σχεδιασμένη, εύχρηστη λαβή με μαλακό ένθετο εξασφαλίζει ασφαλές κράτημα και εύκολη οδήγηση
- + Ταχύτητα λείανσης ανάλογα με το υλικό χάρη στην ηλεκτρονική ρύθμιση του αριθμού στροφών
- + Ο ηλεκτρονικός διακόπτης αποτρέπει την παράταση λειτουργίας του πέλματος για απλό, ασφαλή χειρισμό με λειτουργία γρήγορου σταματήματος
- + Πέλμα velcro με σύστημα 10 οπών για βέλτιστη αναρρόφηση, κατάλληλο για όλα τα κοινά λειαντικά μέσα
- + Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα αναρρόφησης σκόνης με Ø 27 mm, αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Ενσωματωμένη αναρρόφηση με φιλτροσακούλα σκόνης
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: προεπιλογή στροφών 4 βαθμίδων
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με τις μπαταρίες 18,0 V/5,0/2,5 Ah FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 Ah
Εύρος παλινδρόμησης	2 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6000 - 10000 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	12000 - 20000 σ.α.λ.
Πλάκα λείανσης πλάτος	100 mm
Πλάκα λείανσης μήκος	150 mm
Διάμετρος σύνδεσης αναρρόφησης σκόνης	Ø 27
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	228 x 100 x 140 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,0 kg

### Βασικός εξοπλισμός

- 1 Σακούλα σκόνης (532093)
- 1 Αντάπτορας, κοντός (532094)
- 1 Αντάπτορας, μακρύ (532095)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (532882)