

PD 2G 18-EC MD DC

Kompakti 2-nopeuksinen akkuiskuporakone 18 V

Tilausnumero 534904

GTIN 4030293287440



- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Vaihdeettava takapotkunesto-ominaisuus takaa tasaisen voimansiirron ilman ei-toivottuja keskeytyksiä. Hyödyllinen metallitöissä, kuten kierteiden leikkaamisessa, porauksessa tai ydinporauksessa.
- + Kompakti, tehokas, turvallinen ja erittäin joustava käytössä. Monipuolinen työkalu jokaiselle käsityöläiselle.
- + Nopeussäätö kytkimellä varustettu lukitsimella
- + Elektronien turvajarru
- + Vankka painevalettu alumiinirunko
- + Pyörimissuunnan vaihto turvakytkimellä
- + Luistamaton, soft grip kädensija, ergonomisesti muotoiltu.
- + Integroitu LED lamppu jälkihehkutoiminnolla
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + Sisältää irroitettavan sivukahvan, vyökoukun ja työkalupitimen
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimii ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. vääntömomentti, luja	115 Nm
Maks. vääntömomentti, heikko	60 Nm
Tyhjäkäynnin kierrosluku 1. Vaihe	0 - 600 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosluku 2. Vaihe	0 - 2300 1/min
Tyhjäkäynnin iskuluku 1. Vaihe	0 - 9600 1/min
Tyhjäkäynnin iskuluku 2. Vaihe	0 - 36800 1/min
Poraistukan kiristysväli	1.5-13 mm
Maks. porauksen halkaisija puu	68 mm
Maks. porauksen halkaisija kivi	13 mm
Maks. porauksen halkaisija teräs	13 mm
Mitta LxPxK	180 x 65 x 208 mm
Paino ilman akkuyksikköä	1,50 kg
Vääntömomenttiasetus	22+1 askelta
Äänenpainetaso	86 dB(A)
Tärinä standardin	11,47 m/s ²

Toimitusvarustus

- 1 Vyöpidike
- 1 Bitsi laatikko
- 1 Kahva
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)

