

ALC 3/1-G/R

Laser a croce autolivellante con modalità ricevitore

Numero d'ordine 509841

GTIN 4030293232952



- ⊕ Con una linea laser orizzontale e due linee laser verticali disposte perpendicolarmente tra loro con angolo a 90° più appiomblo (linea laser rossa), attivabili singolarmente
- ⊕ Funzione a piombo
- ⊕ Speciali vetri antiriflesso permettono la proiezione di linee laser nette e di elevata precisione.
- ⊕ Diodo laser verde
- ⊕ Le linee laser verdi sono molto più luminose, pertanto perfettamente distinguibili anche in condizioni di scarsa visibilità.
- ⊕ Aumento della portata utile fino a 50 metri, con ricevitore fino a 70 metri
- ⊕ Autolivellamento
- ⊕ Segnale di avvertimento ottico quando il campo di autolivellamento è stato superato
- ⊕ Autolivellamento disattivabile
- ⊕ Facile da usare
- ⊕ Sicuro nel trasporto
- ⊕ Batteria integrata ai polimeri di litio
- ⊕ Raccordo filettato da 1/4" per cavalletto
- ⊕ Ideale per l'allineamento di intelaiature



Dati tecnici

Numero di linee orizzontali	1 pz
Numero di linee verticali	2 pz
Area visibile linee orizzontali	110°
Area visibile linee verticali	110°
Funzione a piombo	Sì
Classe laser	2
Max. area di lavoro	20 m
Max. area di lavoro con ricevitore	70 m
Precisione	0,3 / Lot 0,6 mm
Range termico	-5 - +50 °C
Alimentazione elettrica	Batteria integrata
Dimensioni LxLxA	60 x 112 x 126 mm
Peso	0,53 kg

Dotazione

- 1 Supporto murale laser (428167)
- 1 Cavo USB
- 1 Caricabatterie USB
- 1 Borsa di trasporto