

CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Δισκοπρίνο μπαταρίας 18,0 V με ρυθμιζόμενο εύρος ταλάντωσης

Αριθ. παραγγελίας 454028

GTIN 4030293201477

- + Ιδανικός για κλασικές εφαρμογές σε γύψινες κατασκευές και ανακαινίσεις. Π.χ. για την κοπή γυψοσανίδων,τσιμεντοσανίδων, προϊόντων ξύλου, όπως μοριοσανίδων ή σανίδων OSB
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Κινητήρας EC 18 V με προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ρύθμιση γωνίας κοπής από 0° έως 50°. Με προκαθορισμένες γωνίες 22,5° / 45° και 50°. Εύκολη στην ανάγνωση και δυνατότητα ρύθμισης ακριβείας με αντιολισθητικούς σφινκτήρες
- + Το περιστρεφόμενο εξάρτημα διπλής σύσφιξης αποτρέπει το μπλοκάρισμα του πριονόδισκου κατά τις κοπές υπό γωνία και, κατά συνέπεια, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ανάκρουσης
- + Εύρος περιστροφής από 0° έως 50° για υποκοπές καθώς και λειτουργία εκτριβής για τέλειες ορατές ακμές
- + Ρύθμιση βάθους κοπής χάρη στον διαισθητικό μοχλό σύσφιξης, εύκολη ανάγνωση του βάθους κοπής
- + Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα αναρρόφησης σκόνης με Ø 27 mm ή βαθμιδωτό αντάπτορα
- + Σακούλα συλλογής αποβλήτων κοπής για μειωμένα επίπεδα σκόνης, εύκολη στο άδειασμα, τοποθετείται χωρίς εργαλεία χάρη στη σύνδεση μπαγιονέτ
- + Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, χωρίς σφήνα σχισίματος για βυθιζόμενες κοπές, και χωρίς να απαιτείται η χρονοβόρα αφαίρεση της σφήνας σχισίματος
- + Κλειδωμα άξονα: για γρήγορη αλλαγή της σπαθόλαμας
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Τάση συσσωρευτή | 18,0 V |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Μέγ. αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο | 5000 σ.α.λ. |
| Βάθος κοπής | 0-62 mm |
| Βάθος κοπής λοξοτόμηση (45°) | 0-38 mm |
| Διάμετρος πριονολάμας | 165 mm |
| Διάτρηση πριονολάμας | 20 mm |
| Γωνία κλίσης | 0-50° |
| Προεπιλεγμένη γωνία | 0 / 22,5 / 45 / 50° |
| Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών | 2 τμχ |
| Με φορτιστή | Ναι |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ | 380 x 150 x 200 mm |
| Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή | 3,1 kg |

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Στάνταρ πριονόδισκος με δεξιά αριστερό δόντι (456012)
- 1 Ταχυφορτιστής (417882)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414107)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (459380)
- 1 Σακούλα σκόνης
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18,0 V (532733)