

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet

1750 watin hiomakone, jolla voi hioa myös
lähellä reunaa, 125 mm

Tilausnumero 408611

GTIN 4030293173941



- + Mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun ylläpito, hidas käynnistys, yli-kuormitusuoja ja lämpötilan valvonta
- + Erityisesti betoninhiontaan rakennettu 1800 watin moottori
- + Pölyn imu: Suojaa konetta hiovalta betonipölyltä, vähentää laikan kulumista, pitää betonihuokoset avoinna hiontaa varten
- + Karalukitus, joka on varustettu vahinkopainalluksen estolla
- + Ergonominen tärinävaimennettu apukädensija portaattomalla säädöllä, työkalun optimaaliseen käsittelyyn.
- + Laikansuoja varustettuna sivuun siirrettävällä ja joustavalla reunasegmentillä, mahdollistaa myös aivan seinän reunan hiomisen
- + Sovitin FLEX pikakiinnitysjärjestelmälle vakiovarusteena
- + Pienten tai keskikokoisten seinien ja lattoiden hiomakone, 125 mm
- + Timanttihiomalaikka sopii betonin hiontaan, vanhan kuluneen betonin jyrsintään, kovan sementtilaastin, betonimuottien siirtymien ja betonin valumiin poistoon, sekä kovettuneen epoksin poistoon ja betoniosien sint-rauksen poistoon. Korkea hiontateho ja -käyttöikä uudenlaisen segmenttirakenteen ansiosta.



Tekniset tiedot

Ottoteho	1750 W
Antoteho	1200 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Laikan halkaisija	125 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	7000 1/min
Saneeraushiomakoneen työkalun kiinnitin	M14
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	445 x 155 x 86 mm
Paino	4,2 kg

Toimitusvarustus

- 1 Thermo-jet kuivahioma-alusta (359378)
- 1 Imusuoja sivuun siirrettävällä reunasegmentillä (498475)
- 3 Johdon pidin (252188)
- 1 Laikanvaihtoavain (392537)
- 1 Lisäkahva
- 1 Kuusiokoloavain (102229)
- 1 Kiristysmutteri M14 (534344)
- 1 Kuljetuslaukku (535761)