

BSE 14-3 100

Satinatrice TRINOXFLEX**Numero d'ordine 433411****GTIN 4030293187177**

- + Elettronica a microprocessore: preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- + Speciale attacco utensile a innesto rapido per cambiare senza attrezzi gli attacchi del sistema di satinatura e levigatura a nastro per tubi
- + Gumbo per satinatura a regolazione variabile che consente di lavorare vicino ai bordi, adatto anche per rulli sottili, incluso riscontro parallelo.
- + Cambio dell'utensile senza attrezzi con sistema di cambio rapido brevettato
- + Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- + Cuffia di protezione regolabile: per accessori di levigatura fino a Ø 125 mm
- + Arresto dell'albero porta accessorio
- + Per lavorare in maniera ottimale diversi materiali, per satinare, strutturare, lucidare, spazzolare, levigare, disossidare, sbavare acciaio e superfici in acciaio inossidabile

**Dati tecnici**

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro spazzola	125 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione

1 Accessorio per satinatura (433462)