

BSE 14-3 100

Satineermachine TRINOXFLEX

Bestelnr. 433411

GTIN 4030293187177



- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Uniek wisselsysteem met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van de opzetstukken voor satineren en rondschuren
- + Opzetstuk satineren variabel in te stellen, maakt werken aan randen mogelijk, ook geschikt voor smalle rollen, incl. parallelle aanslag
- + Gereedschapsloos wisselen van schuurmateriaal via een gepatenteerd snelwisselsysteem
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Verstelbare beschermkap voor toebehoren tot Ø 125 mm
- + Asvergrendeling
- + Voor een optimale bewerking van diverse materialen voor het satineren, structureren, polijsten, borstelen, glad maken, ontroesten, ontbramen van staal en roestvast stalen oppervlakken



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Borsteldiameter	125 mm
Borstelbreedte	100 mm
Onbelast toerental	1000 - 3500 1/min
Gereedschapsopname borstelschuurmachine	19 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,9 kg

Basisuitrusting

1 Opzetstuk satineren (433462)