

LE 9-11 125 L-BOXX

Γωνιακός τροχός 900 Watt, εφαρμογή γενικής χρήσης, 125 mm

Αριθ. παραγγελίας 436739

GTIN 4030293189508



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ρύθμιση αριθμού στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης
- + Ρύθμιση ταχύτητας (6 σκάλες)
- + Κινητήρας: εξαιρετικά αποδοτικός και ανθεκτικός για υψηλή ισχύ εξόδου
- + Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στη βελτιστοποιημένη ψύξη και την τροποποιημένη γεωμετρία των ψηκτρών
- + Εκτεταμένη προστασία του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από τη σκόνη
- + Εξαιρετικά ελαφρύς και εύχρηστος
- + Συμπαγές, στενό και εργονομικό σχήμα
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
- + Συρόμενος διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος
- + Κλείδωμα άξονα
- + Γωνιακός τροχός γενικής χρήσης για την επεξεργασία χάλυβα/μετάλλου, για εργοτάξιο/ανακαινίσεις, φανοποιία καθώς και εταιρείες συναρμολόγησης μεταλλικών κατασκευών
- + Βοηθητική λαβή



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	900 W
Ισχύς εξόδου	600 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6000 - 11500 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου τροχιστικής μηχανής	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	300 x 75 x 105 mm
Βάρος	2,0 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Προφυλακτήρας λείανσης (436860)
- 1 Φλάντζα σύσφιξης (335282)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (414204)
- 1 Χειρολαβή (450774)
- 1 Προφυλακτήρας με κλιπ (534108)
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (534344)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (483621)