

DD 2G 18-EC MD DC

2-rychlostní aku-šroubovák 18 V

Objednávkové číslo 534902

GTIN 4030293287426



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Kompaktní, výkonný, bezpečný a s velmi flexibilním použitím. Všestranný pomocník pro každého řemeslníka
- + S odpojitelnou funkcí Anti-Kickback, pro konstantní přenos síly bez nežádoucího přerušení. Vhodné např. pro práci s kovem, jako je řezání závitů, stupňovité nebo jádrové vrtání
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Sklíčidlo vyměnitelné bez nástrojů
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + Včetně přídatného držadla, opaskové spony a držáku bitů
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdko 1. rychlost	0 - 600 1/min
Počet otáček na prázdko 2. rychlost	0 - 2300 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	115 Nm
Max. točivý moment, měkký	60 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	68 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1.5-13 mm
Rozměry dxšxv	168 x 65 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,40 kg
Nastavení točivého momentu	18+1 stupňů
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Víbrace	1,5 m/s ²

Základní vybavení

- 1 Spona na opasek
- 1 Držák bitů
- 1 Držadlo
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)

