

# ORE 2-125 EC Set

**Lijadora excéntrica compacta con regulación de revoluciones, 125 mm**

**N.º pedido 468886**

**GTIN 4030293209749**



- ⊕ Lijadora excéntrica ligera, compacta, para manejo con una sola mano; especialmente ergonómica y que genera pocas vibraciones gracias a un equilibrio especial para trabajar sin cansarse y sin dañar las articulaciones
- ⊕ Un manejable caperuzón de agarre de diseño ergonómico con elemento insertable softgrip proporciona una sujeción segura y una buena guía
- ⊕ Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- ⊕ Electrónica: Preselección de revoluciones en 4 niveles, mantenimiento constante de las revoluciones con generador tacométrico, arranque suave, bloqueo de rearanque
- ⊕ Velocidad de lija adaptada al material mediante ajuste electrónico de las revoluciones
- ⊕ Discos abrasivo con velcro con sistema multiagujero para aspiración óptima, adecuado para todos los medios abrasivos convencionales Ø 125
- ⊕ Un interruptor-de señal electrónica para un manejo seguro y sencillo, con función de parada rápida, impide la marcha por inercia del plato de lija
- ⊕ Equipado con freno de disco, lo que evita que se formen estrías de rectificado en la pieza, desapareciendo un costoso mecanizado posterior
- ⊕ Aspiración efectiva del polvo gracias a una absorción propia, para un trabajo libre de polvos con cartucho filtro
- ⊕ Posibilidad de conexión a aspiración externa del polvo Ø 27 mm, tubo flexible de aspiración antiestático SH 27x3,5m AS (445.045)
- ⊕ Cartucho filtro resistente contra golpes con filtro PES cambiable, que permite evacuar el polvo o limpiar el filtro para su uso posterior, una larga vida útil
- ⊕ Adecuado para trabajos encima de la cabeza



## Datos técnicos

|  |                   |
|--|-------------------|
| Consumo de potencia                      | 260 W             |
| Tensión                                  | 230 V             |
| Frecuencia                               | 50/60 Hz          |
| Diámetro de disco abrasivo               | 125 mm            |
| Carrera                                  | 2 mm              |
| Revoluciones en vacío                    | 8000 - 12000 rpm  |
| Carreras en vacío                        | 16000 - 24000 rpm |
| Diámetro de conexión aspiración de polvo | Ø 27              |
| Longitud del cable                       | 4,0 m             |
| Dimensiónes LxAnxA                       | 156 x 90 x 120 mm |
| Peso                                     | 1,2 kg            |

## Equipamiento básico

- 1 Plato de lija de fijación por ganchos medio (468975)
- 1 Cartucho para micro-filtro PES (486833)
- 1 Divisor para maletín (516066)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)