

DGE 8-32

Amoladora recta de 800 vatios con alto rango de revoluciones variable

N.º pedido 534685

GTIN 4030293285255



- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- + Cuello de sujeción de 43 mm para fijación estacionaria o sujeción por empuñadura
- + Modelo de cuello largo con cubierta asidera para un manejo óptimo y para llegar perfectamente a zonas poco accesibles
- + Diseño ligero para un trabajo sin esfuerzo
- + Bloqueo de husillo
- + La herramienta perfecta para lijar, desbarbar, fresar, cortar, desoxidar



Datos técnicos

Consumo de potencia	800 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Revoluciones en vacío	10600 - 32000 rpm
Diámetro máx. del abrasivo	50 mm
Alojamiento de batería amoladora recta	Pinza
Diámetro de cuello de sujeción	43 mm
Alcance de agarre	147 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAl	380 x 83 x 83 mm
Peso	1,8 kg

Equipamiento básico

1 Llave de una boca SW 17
1 Pinza (530014)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**