

CHE 4-32 R SDS-plus

Περιστροφικό πιστολέτο γενικής χρήσης 4 kg, SDS-plus

Αριθ. παραγγελίας 468029

GTIN 4030293209527



- + Κρουστικό δράπανο και σκαπτικό 900 Watt σε σχήμα D με υψηλή ενέργεια κρούσης και λίγους κραδασμούς
- + Το τσοκ αφαιρείται χωρίς εργαλεία
- + Αναστολή περιστροφής για καλέμισμα
- + Μέγιστη ικανότητα διάτρησης έως 32 mm
- + Για ελαφρές εργασίες καλεμίσματος κατά την αφαίρεση σοβά και πλακιδίων
- + Σύστημα γρήγορης αλλαγής κεφαλής: εφαρμογή γενικής χρήσης, με τσοκ τρυπανιού SDS Plus ή αυτόματο τσοκ 13 mm
- + Διακόπτης με τέσσερις λειτουργίες: διάτρηση, διάτρηση με κρούση, καλέμισμα, ρύθμιση γωνίας καλεμιού
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση
- + Αντιπεριστροφική βοηθητική λαβή με μετρητή βάθους



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	900 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Υποδοχή εργαλείου τρυπανιού και σμίλης	SDS-plus
Μέγ. ενέργεια μονής κρούσης	4,8 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 850 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	0 - 3700 σ.α.λ.
Άνοιγμα τσοκ	1,5 - 13 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ μπετόν	32 mm
Μέγ. διάμετρος διάτρησης τοιχοποιίας (ποτηροκορώνια)	82 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ ξύλου	32 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ χάλυβα	13 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	400 x 86 x 235 mm
Βάρος	4,6 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Τσοκ (468878)
- 1 Τσοκ (468851)
- 1 Χειρολαβή (436232)
- 1 μετρητής βάθους (417769)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (469041)