

GM 340

Chariot de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds

Référence 473278

GTIN 4030293211797



- + Poste de travail mobile pour le montage des types de Giraffes GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV and WST 1000 FV, permet une prestation de travail endurante sans influence du poids de la machine
- + Économie d'effort considérable pour l'utilisateur grâce à la réduction de la fatigue et de la charge
- + Le poste de travail mobile est doté d'un châssis stable pour une exploitation robuste sur les chantiers. Le rouleau de guidage freiné offrant des propriétés de roulement optimales assure des manoeuvres précises et légères. Avec plaque de fond au poids optimisé pour l'aspirateur de sécurité FLEX
- + Remplacement rapide et sans outils des Giraffes grâce au serrage dans un raccordement d'outil stable. En plus, un réglage sans outils de la hauteur de travail grâce à un double serrage de la tige
- + Pression d'appui optimale sur la surface à poncer grâce au ressort à gaz
- + Montage et démontage sans outils grâce aux éléments à serrage rapide. L'armature est dotée d'un mécanisme de repli robuste pour un transport simple
- + Équipé d'une poignée recouverte de caoutchouc, d'un support de tuyau et d'une possibilité d'enroulement du câble en caoutchouc de 7,5 m
- + De grandes roues en caoutchouc assurent une stabilité et une mobilité optimales sur les chantiers. Des couvercles supplémentaires sur les moyeux des roues protègent contre l'endommagement des murs
- + Raccordement pour outils électrique par 2 prises de 230 V/CEE
- + Raccordement d'outil pivotant des deux côtés de 90°, y compris articulation pivotante pour une mobilité optimale, adaptation à des plafonds, murs et pour un polissage parfait de surfaces obliques
- + La douille de guidage en plastique permet un fonctionnement sans frictions ainsi qu'un guidage précis des Giraffes sur la surface

Caractéristiques techniques

Hauteur de travail max.	3400 mm
Raccordement d'appareil	2 x 230 V CEE
Logement d'appareil	GE 5 / GE 7 / GDE 10
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxIxH	2630 x 660 x 1680 mm
Poids	31,5 kg

Equipement de base