

PE 14-2 150

Leštička s variabilními otáčkami a vysokým točivým momentem

Objednávkové číslo 373680

GTIN 4030293148109



- + Silný motor 1400 W s výkonným ventilátorem pro optimální chlazení
- + Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodu. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- + Nová kombinace planetového a úhlového převodu se stará o extrémní redukci hluku
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky na stupni 1 (380 ot/min) a aretace pro trvalý běh
- + Mikroprocesorová elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění a kontrola teploty
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkládání
- + Aretace hřídele: její poloha mimo prostor držadla minimalizuje chyby v obsluze
- + 4 metry kabelu PUR H05-BQF: odolný vůči opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště



Throttle switch



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost leštící hlavy	200 mm
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Počet otáček na prázdko	380 - 2100 1/min
Délka kabelu	4 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	405 x 84 x 117 mm
Hmotnost	2 kg

Základní vybavení

1 Držadlo (450774)