

MXE 1000 + HP2 120

1-växlad blandarmaskin med steglös strömbrytare. 1010 W

Art nr 495883

GTIN 4030293224445

- + Robust och generöst dimensionerat växelhjul för högt vridmoment och lång livslängd
- + Fullvägselektronik med mjukstart. Temperaturövervakning, överbelastningskydd och steglöshet vippströmbrytare för kontrollerad hastighet tills max varvtal uppnås. Hög dragkraft i alla varvtalsområden
- + På / av-knapp med lås samt skydd vid strömbrott. Idealisk för stationär drift i en blandningsstation
- + Det flexibla gummiskyddet över strömbrytaren förhindrar inträngande smuts. Inga störningar p g a av att brytaren fastnat
- + Ergonomisk designat handtag som är behagligt att hålla
- + Fyra hörngummiskydd ger säker förvaring och transport
- + Skyddskåpan över motorhuset leder kylflödet och förhindrar t ex inträngande av stänk
- + För olika användningsområden upp till 40 kg
- + Standardblandarmaskinen är perfekt för dig som främst blandar i det låga varvtalsområdet
- + Blandning: Lämplig för kakelfix, injekteringsbruk, filler, klister, gips, murbruk



Tekniska data

Effektförbrukning	1010 W
Uteffekt	550 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. diameter för omröringskorg	120 mm
Verktysfäste blandare	M14
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 780 v/min
Fästalsdiameter	53 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Vikt	4,5 kg

Standardutrustning

- 1 Nyckel SW 19 (439967)
- 1 Nyckel SW 22 (439975)
- 1 Blandarvisp HP2 (534027)