

H 1105 VE

Amoladora recta de 710 vatios con número

bajo de revoluciones

N.º pedido 269956

GTIN 4030293077287



- ⊕ Sistema electrónico VE: con selección de revoluciones continua y protección contra sobrecarga
- ⊕ Cuello de sujeción: 40 mm de diámetro
- ⊕ Adecuada para rectificado de precisión en construcción de moldes con puntas de amolado y lijadoras de abanico hasta máx. 25 m/sec.
- ⊕ Longitud de la máquina: aprox. 330 mm
- ⊕ Longitud del cuello de sujeción: aprox. 53 mm, para un manejo óptimo, llegando mejor a zonas de difícil acceso
- ⊕ Esta maquina tambien está disponible en 110 V



Datos técnicos

Consumo de potencia	710 W
Suministro de potencia	420 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Revoluciones en vacío	2500 - 6500 rpm
Diámetro máx. del abrasivo	50 mm
Alojamiento de batería amoladora recta	Pinza
Longitud del cable	4,0 m
Dimensíones LxAnxAI	340 x 76 x 84 mm
Peso	2,1 kg

Equipamiento básico

- 1 Pinza (228656)
- 1 Garra de retención, SW 14 (254917)
- 1 Llave de una boca, SW 19 (104914)