

VCE 26 H MC

Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας με χειροκίνητο καθαρισμό φίλτρου, 25 l, κατηγορίας H

Αριθ. παραγγελίας 519820

GTIN 4030293239104



- + Εύχρηστη και συμπαγής ηλεκτρική σκούπα, εύκολη στον χειρισμό και τη μεταφορά
- + Ο στρόβιλος υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει υψηλή ικανότητα αναρρόφησης καθώς και υψηλή υποπίεση. Έτσι διασφαλίζεται ένα εξαιρετο αποτέλεσμα αναρρόφησης
- + Με την ενεργοποίηση του χειροκίνητου καθαρισμού φίλτρου, το φίλτρο απαλλάσσεται από την εναποτεθείσα σκόνη με συγκεκριμένη ριπή αέρα
- + Κατάλληλο για ξηρή, επιβλαβή για την υγεία, μη εύφλεκτη σκόνη και καρκινογόνες ουσίες
- + Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας κατηγορίας H: Κατάλληλη για όλες τις σκόνες με τιμές OEL < 0,1 mg/m³
- + Ιδανική για την αφαίρεση μούχλας, την ανακαίνιση οροφών και τοίχων με μόνωση ορυκτοβάμβακα. Σκόνη λείανσης από ξύλινες επιφάνειες που εμποτίστηκαν με επικίνδυνα συντηρητικά ξύλου και βαμμένες επιφάνειες, όταν στο βερνίκι περιέχονται ουσίες όπως μόλυβδος, νικέλιο, κάδμιο, χρώμιο, χρωμικός ψευδάργυρος κ.λπ.
- + Παρακολούθηση στάθμης πλήρωσης, δεν παρουσιάζονται βλάβες κατά την άντληση υγρών χάρη στην ενσωματωμένη βαλβίδα με φλοτέρ
- + Ο αισθητήρας ροής παρακολουθεί τη ροή του αέρα και εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα όταν αυτή πέσει κάτω από την προβλεπόμενη ελάχιστη τιμή ≤ 20 m/s
- + Με πρίζα και ηλεκτρονικό αυτόματο διακόπτη on/off
- + Η ήπια εκκίνηση αποτρέπει τις αιχμές τάσης κατά την εκκίνηση της ηλεκτρικής σκούπας και η καθυστέρηση της απενεργοποίησης (παράταση λειτουργίας 5 δευτερολέπτων) αδειάζει τυχόν υπολειπόμενη σκόνη από τον σωλήνα αναρρόφησης
- + Με θήκη για αξεσουάρ, όπως ακροφύσια αναρρόφησης και σωλήνες αναρρόφησης στο πίσω μέρος
- + Εξοπλισμένη με μεγάλους τροχούς και δύο περιστρεφόμενα ροδάκια οδήγησης
- + Το αντιστατικό φινίρισμα με προστασία από τη σκόνη εμποδίζει την ηλεκτρική φόρτιση του σωλήνα αναρρόφησης
- + Είναι εξοπλισμένη με φίλτροσακούλα fleece για βέλτιστη πλήρωση



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1200 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Παροχή αέρα συσκευής αναρρόφησης	3700 l/min
Μέγ. υποπίεση	24500 Pa
Επιφάνεια φίλτρου	3000 cm ²
Χωρητικότητα κάδου	25 L
Στάθμη πλήρωσης υγρού	16 L
Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης	μηχανικά
Μήκος σωλήνα	4m m
Αριθμός κινητήρων αναρρόφησης	1 τμχ
Μήκος καλωδίου	7,5 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	475 x 377 x 526 mm
Βάρος	10 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Σετ καθαρισμού (445053)
- 1 Αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης με έλεγχο ροής αέρα (406708)
- 1 Φίλτροσακούλα fleece (502235)