

## CSM 4060

Sega circolare manuale per metallo per il taglio a secco

Numero d'ordine 307815

GTIN 4030293113084

- + Tagli esatti sul metallo senza l'uso di liquidi refrigeranti
- + Contenitore raccogli-trucioli con spia di livello: di grandi dimensioni, svuotabile senza chiavi
- + Lame speciali in metallo duro: tagli pressoché senza bava e taglio di barre filettate senza necessità di ripassare la filettatura
- + Materiale pieno/barre piatte: 6 mm; materiale tondo : 20 mm; profili cavi: 63 mm
- + Guida d'appoggio regolabile senza chiavi, regolazione continua della profondità di taglio fino a 63 mm
- + Interruttore con pulsante di blocco
- + Arresto dell'albero porta accessorio



### Dati tecnici

|   |                    |
|---|--------------------|
| Potenza assorbita   | 1400 W             |
| Potenza erogata   | 720 W              |
| Tensione  | 230 V              |
| Frequenza   | 50/60 Hz           |
| Max. numero di giri a vuoto                                   | 3800 g/min         |
| Profondità di taglio  | 0-63 mm            |
| Diametro lama   | 185 mm             |
| Foro lama   | 20 mm              |
| Max. spessore materiali in alluminio<br>250 N/mm <sup>2</sup> | 6 mm               |
| Max. spessore materiali in acciaio 400<br>N/mm <sup>2</sup>   | 10 mm              |
| Lunghezza cavo  | 4,0 m              |
| Dimensioni LxLaxA   | 370 x 260 x 200 mm |
| Peso  | 5,4 kg             |

### Dotazione

- 2 Lama in metallo duro per acciaio (312304)
- 1 Arresto parallelo (312312)
- 1 Chiave ad anello/fissa (312347)
- 1 Occhiali di protezione
- 1 Valigetta di trasporto