

# GE 5 R + TB-L

**Bruska na opracování stěn a stropů - žirafa**

**Objednávkové číslo 409324**

**GTIN 4030293174542**



- + Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimalizovaným komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavou práci a ergonomické držení
- + Otočný okrajový segment umožňuje opracování přechodů ploch stěna/stěna a stěna/strop
- + Okrajový segment je možno otáct bez přerušení práce pohybem stroje
- + Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- + Spolehlivý přenos síly flexibilní pohonného hřídelí od motoru na unášecí talíř. Jíž několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technologie“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci
- + Elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček potenciometrem
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím taliřem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- + Jednoduchá manipulace díky ergonomické vodící trubici z hliníku. Volitelně může být namontováno přídavné držadlo (příslušenství)
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + Velmi flexibilní díky volitelnému prodloužení (příslušenství) o 500 mm pro velké pracovní výšky, montáž bez použití nářadí
- + Podle použitého druhu brusiva vhodný pro broušení sádrokartonu, polystyrenu, zateplovacích desek, přípravu před lakováním a malováním
- + Pomocí inovativní, textilní přepravní brašny je možné bez problémů přepravovat stroj i příslušenství. Žirafu® není třeba následně skládat, je ihned použitelná
- + Opracování velkých ploch a výšek až do 3,40 m je možné volitelně použitím vozíku GM 340
- + Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům



## Technická data

Příkon	500 W
Výstupní výkon	270 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného taliře	225 mm
Počet otáček na prázdnou	1100 - 1650 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Upevnění nástrojů brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	3,9 kg

## Základní vybavení

- 1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (399418)
- 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
- 1 Přepravní vak (408867)