

GDE 10 Set Thermo-Jet

Levigatrice Giraffa per pareti e soffitti in calcestruzzo con sistema a teste intercambiabili

Numero d'ordine 535455

GTIN 4030293292956

- + Platorello per la levigatura grossolana con un grado di asportazione elevato per levigare, ridurre / livellare irregolarità o sbavature su casseforme, strati sinterizzati, strati di vernice, residui di colla o termoplastici, graffi, alghe e altro sporco. Con flangia sagomata FLEX.
- + Macchina leggera, molto maneggevole con comfort d'uso ottimale. Permette un lavoro poco faticoso ed ergonomico
- + Facilmente manovrabile: con bilanciamento ottimale fra motore e testa di levigatura
- + Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico e preselezione del numero di giri con rotella di regolazione
- + Dotata di innovativo sistema a teste intercambiabili con segmento per lavorazioni fino ai bordi. Le teste di levigatura si lasciano montare e smontare con un solo clic
- + Decenni di collaudata tecnologia FLEX hanno portato allo sviluppo di un efficiente albero flessibile per la trasmissione sicura ed affidabile della potenza dal motore alla testa. Questo principio costruttivo permette la notevole riduzione del peso della testa di levigatura offrendo una maneggevolezza ottimale.
- + L'aspirazione efficace consente di lavorare in assenza di polvere
- + Possibilità di collegamento per aspiratori di sicurezza FLEX con il sistema Clip FLEX sul tubo di guida
- + Interruttore con protezione dalla polvere
- + Molto flessibile grazie ad una prolunga opzionale (accessorio) di 500 mm per ambienti con altezze maggiori, montabile senza l'uso di attrezzi
- + La lavorazione di grandi superfici e altezze degli ambienti fino a 3,40 m è possibile mediante l'impiego opzionale della GM 340
- + La testa di levigatura snodata assicura un'elevata flessibilità adattandosi perfettamente a tutte le pareti e soffitti.
- + Agevole trasporto della macchina e degli accessori con l'innovativo sistema di trasporto in tessuto. La Giraffa non deve essere montata, anzi è sempre subito pronta per l'uso.



Dati tecnici

Potenza assorbita	1010 W
Potenza erogata	590 W
Tensione	230 V
Diametro platorello	150 mm
Numero di giri a vuoto GDE / DGH	5800 - 8700 g/min
Numero di giri a vuoto GDE / DSH	1700 - 2500 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	Ø 28 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Lunghezza	1490 mm
Peso	3,6 kg

Dotazione

- 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (477605)
- 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
- 1 Borsa di trasporto (408867)
- 1 Mola diamantata Beton/Thermo-Jet (504092)
- 1 Testa di levigatura a segmenti per platorelli diamantati (535517)
- 1 Testa di levigatura a segmenti per pad di levigatura diamantati (535516)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**