

JSP 12-EC


Aku-přímočará pila 12 V

Objednávkové číslo 531317

GTIN 4030293251571



- + Nová generace bezuhlíkových motorů s vysokým stupněm účinnosti a výkonu
- + Plynulé nastavení rychlosti řezu pomocí potí-kolečka s automatikou náběhu v postavení „A“
- + Beznástrojová výměna pilových plátků s rychloupínacím systémem a funkcí vyhození plátku
- + Excentrický zdvih: 4-stupňový pro vysoký výkon řezání
- + Dvojitě vedení pilového plátku v rolnách pro precizní řez v přesných úhlech
- + Volný pohled do řezu s integrovanou funkcí vyfoukávání
- + Perfektní ergonomie optimálně zafixovanými povrchy SoftGrip
- + Komfortní řezání bez vibrací
- + Nastavení sklonu pily pro řez v úkosu do 45°, 0-zarážka. Pro řezání blízko u okrajů se pila dá posunout dozadu.
- + Stabilní základová deska s odnímatelným kluzným segmentem z plastu na ochranu citlivých povrchů
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + S rozběhovou automatikou, ochranou proti přetížení
- + Odsávací hubice Ø 27 mm, pro čistotu na pracovišti a volný pohled na místo řezu
- + Kryt proti vytrhávání snímatelný, pro řez bez vytrhávání materiálu a pro vedení pilového listu
- + Integrované LED-diody pro optimální osvětlení pracovního prostoru
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 12 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	800 - 3000 1/min
Zdvih	23 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupňů
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupňů
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřevo	90 mm
Max. síla materiálu kov	10 mm
Rozměry dxšxv	220 x 69 x 183 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,46 kg
Hmotnost	

Základní vybavení

- 1 Ochrana proti odlétajícím třískám
- 1 Vodicí vložka (490229)
- 1 Sací adaptér Ø 27
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 3
- 1 Kluzná botička
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufříku (533166)