www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

# LBE 125-15 18-EC

## Meuleuse d'angle sur batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18,0 V, 125 mm

**Référence 534996**

**GTIN 4030293288362**




- Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- Avec frein électronique, arrête l'outil en d'environ 1,5 secondes
- Avec un interrupteur à glissière situé en haut, idéal pour les droitiers comme pour les gauchers et pratique pour différentes positions de prise, par exemple lors d'opérations de tronçonnage
- Meuleuse d'angle puissante pour les applications exigeantes, en particulier pour le tronçonnage et le ponçage du métal
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Arrêt Kickback (avec capteur gyroscopique) : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples pour un maniement parfait
- Prise en main plus ergonomique grâce à la poignée inclinée
- Carter de protection réglable sans clé
- Dispositif d'arrêt de broche
- Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- Pour une puissance optimale et une autonomie maximale dans le cadre d'utilisations exigeantes, il est recommandé d'utiliser la batterie FLEX 18 V/8,0 XT Tabless
- Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.




### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Tension de batterie | 18 V |
| Capacité de batterie | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Diamètre de disque max. | 125 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 3000 - 10000 tr/min |
| Vitesse de rotation à vide | |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14 |

### Equipement de base

1 Poignée SoftVib (535369)
1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)
1 Carter de protection du ponçage (536738)
1 1 Clé à ergots (483621)
1 Ecrou de serrage M 14 (534344)
1 Coffret de transport L -BOXX® (414085)
1 Insert pour coffret (536123)