

CSM 4060

**Sega circolare manuale per metallo per il taglio
a secco**

Numero d'ordine 307815

GTIN 4030293113084



- ⊕ Tagli esatti sul metallo senza l'uso di liquidi refrigeranti
- ⊕ Contenitore raccogli-trucioli con spia di livello: di grandi dimensioni, svuotabile senza chiavi
- ⊕ Lame speciali in metallo duro: tagli pressoché senza bava e taglio di barre filettate senza necessità di ripassare la filettatura
- ⊕ Materiale pieno/barre piatte: 6 mm; materiale tondo : 20 mm; profili cavi: 63 mm
- ⊕ Guida d'appoggio regolabile senza chiavi, regolazione continua della profondità di taglio fino a 63 mm
- ⊕ Interruttore con pulsante di blocco
- ⊕ Arresto dell'albero porta accessorio



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	720 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. numero di giri a vuoto	3800 g/min
Profondità di taglio	0-63 mm
Diametro lama	185 mm
Foro lama	20 mm
Max. spessore materiali in alluminio	6 mm
250 N/mm ²	
Max. spessore materiali in acciaio 400 N/mm ²	10 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLxA	370 x 260 x 200 mm
Peso	5,4 kg

Dotazione

- 2 Lama in metallo duro per acciaio (312304)
- 1 Arresto parallelo (312312)
- 1 Chiave ad anello/fissa (312347)
- 1 Occhiali di protezione
- 1 Valigetta di trasporto