

SE 16-2 125/150

SUPRAFLEX, specjalista do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu

Indeks 534832

GTIN 4030293286726



- + Szlifierka specjalistyczna do remontu, renowacji, modernizacji, obróbki stali nierdzewnej, metalu, kamienia naturalnego / sztucznego, powierzchni drewnianych, powierzchni lakierowanych
- + FLEX sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + Mocny silnik 1600 Watt z wydajnym wentylatorem do optymalnego chłodzenia
- + Zoptymalizowane prowadzenie strumienia powietrza zapewnia możliwe najlepsze chłodzenie silnika i przekładni. Strumień powietrza nie jest kierowany w stronę użytkownika.
- + Kombinacja przekładni planetarnych i kątowych redukuje hałas
- + Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny. Umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji.
- + Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjnie i leży w ręku zawsze dobrze, bezpiecznie i pewnie.
- + Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Wirnik i stojan zabezpieczone z dodatkową osłoną wentylatora wirnika. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- + Osłona ze zdejmowanym segmentem brzegowym
- + Łatwa i prosta obsługa dzięki wygodnej rękojeści i zastosowaniu zabezpieczonego przed działaniem pyłu wyłącznika.
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	150 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	800 - 2200 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	czerwony wtyk
Wymiary dł. x szer. x wys.	380 x 150 x 120 mm
Waga	2,9 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Rękojeść (450774)
- 1 Klucz czołowy otworowy (398365)
- 1 Talerz szlifierski na rzep (535707)
- 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475)
- 1 Uchwyt węża

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**