

## MXE 1202 + HP2 140

Mélangeur 2 vitesses 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux

Référence 495921

GTIN 4030293224483

- + Robuste boîte 2 vitesses, engrenage surdimensionné
- + Electronique à ondes pleines: démarrage progressif, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges et présélection de la vitesse de rotation avec poignée variateur, pour une accélération contrôlée jusqu'à la vitesse de malaxage optimale. Couple élevé.
- + Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis la position de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc. Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- + Interrupteur on/off avec verrouillage et protection contre les surcharges. Idéal pour l'utilisation dans une station d'agitation
- + Le manchon en caoutchouc souple sur l'interrupteur protège contre la contamination. Pas de dysfonctionnement à partir du commutateur bloqué
- + Maintien facile, confortable, par poignées ergonomiques
- + Quatre coins de protection avec des tampons en caoutchouc assurent un stockage en toute sécurité pendant le transport et une protection contre chocs et coups sur le site
- + Le capuchon de protection sur le carter du moteur dirige le flux d'air de refroidissement et empêche la pénétration de éclaboussure
- + Blocage de broche avec protection anti-oxydation. Simplifie le remplacement de la tige d'agitateur
- + Pour mélanger jusqu'à 60 kg
- + Mélange: pâteux à visqueux tel que colles pour dalles, masses pour joints, masses d'équilibrage, colles, enduit fini, mortier d'encollage



### Caractéristiques techniques

|   |                        |
|---|------------------------|
| Puissance absorbée                      | 1200 W                 |
| Puissance utile                         | 710 W                  |
| Tension                                 | 230 V                  |
| Fréquence                               | 50/60 Hz               |
| Diamètre de pale max.                   | 140 mm                 |
| Emmanchement agitateur                  | M14                    |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 210/325/530 tr/min |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 320/490/780 tr/min |
| Diamètre de collier de serrage          | 53 mm                  |
| Longueur de câble                       | 4,0 m                  |
| Dimension LxlxH                         | 405 x 215 x 340 mm     |
| Poids                                   | 4,8 kg                 |

### Equipement de base

- 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975)
- 1 Pale en spirale HP2 (534028)